

Tiwox VS-6000

2D Barkod Görüntü Tarayıcı Version: V1.0



Teknik Özellikleri

Elektriksel Özellikleri

Desteklenen Arayüz	USB HID KEYBOARD/USB VCP
Giriş gerilimi	DC 5V±5%
Akım	Max:335mA

Optik Özellikleri

Görüntü Sensörü	CMOS Array Sensor
Sensör Çözünürlük	640 X 480 Piksel
Işık Kaynağı	Kırmızı LED
Kod çözme hızı	60FPS

Performan Özellikleri

Tarama Açısı	Eğim açısı:±65°;Eğrilik açısı:±65°;Eğim açısı:±360°
Görüş Alanı	36H),27V)
Min Çözünürlük	4mil
Min .PCS Değeri	> 20% UPC/EAN 13 (13mil)
Dil	Çoklu Dil
Veri Sürümü	Özel veri çıkışı desteği
Kod Çözme	1D:Codabar,Code39,Interleaved2of5,NEC2of5,Code93 ,Düz 2/5

Yeteneđi	Endüstriyel,Düz 2/5 IATA ,Matris 2/5 ,Kod 11,Kod128,GS1-128,UPC-A,UPC-E0,UPC-E1, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,MSI,GS1-DataBar Çok Yönlü,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Genişletilmiş, Çin Postası (Hong Kong 2/5), GS1 Kompozit Kodları, Kod Blođu A, Kod Blođu F, Kod 32, EAN/JAN-8, Kore Postası 2D: PDF417, QR Code, Veri Matrisi, Aztek kodu, HanXin kodu, MaxiCodeMaxi kodu, Mikro PDF417
Fiziksel Özellikleri	
Ölçü	144mm*78mm*135mm(U*G*Y)
Ağırlık	300g
Gösterge	Bip Sesi, LED
Çevresel Özellikleri	
Sıcaklık	-20°~60°C (operasyon) -30°~70°C (depolama)
Nem	Bağıl nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
Şok Düşme Testi	1,5 m'den beton yüzeye düşme

Alan Derinliğinin Kodunu Çözme

Semboloji	Çözünürlük	Yakınlık	Uzaklık
Code 39	5mil	10mm	90mm
Code 39	13mil	0mm	175mm
UPC-A	3.34mil	10mm	170mm
QR	20mil	0mm	130mm
QR	30mil	0mm	180mm
Ödeme Kodu (QR 3*3cm)	-	10mm	320mm
Ödeme Kodu (QR 2.3*2.3cm)	-	0mm	260mm