

## Genel Bakış

Boyutlar	93 x 62 x 35 mm (3,7 x 2,4 x 1,4")
Ağırlık	156 g (5,5 oz)
Güç Kablosu	Dahil
Çıkış Gerilimi	48V DC @ 0,65A
Nominal Gerilim	50/60 Hz'de 100–240 V AC
Gigabit LAN Bağlantı Noktası	✓
2 çiftli güç kaynağı	4, 5 (+) ve 7, 8 (-) pinleri
AC Konektörü	IEC-320 C6
Sıkıştırma Koruması	11V Veri, 60V güç
Veri Girişi / PoE	RJ45 Korumalı Soket
Giriş Akımı	0,75A Maks.
Ani Akım	26°C'de <100A tepe değeri
Yeterlik	%87
Anahtarlama Frekansı	70 kHz Maks.
Çıkış Dalgalanması	En fazla %1.
Hat Düzenlemesi	≤ %3
Yük Düzenlemesi	≤ %5
Maksimum Ani Deşarj	1500A (8/20 µs) güç

Tepe Darbe Akımı	36A (10/1000 µs) verileri
Yanıt Süresi	<1 ns
Şönt Kapasitans	<5 pF verisi
Aşırı Gerilim Koruması	Fark ve ortak mod
Ortam Depolama Sıcaklığı	-30 ila 70°C (-22 ila 158°F)
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0 ila 40°C (32 ila 104°F)
Ortam Çalışma Nem Oranı	%10 ila %95 yoğuşmasız
NDAA Uyumlu	✓
Sertifikalar	CE, FCC, IC, UL, CCC